

Disponibile in sacchetti da  
Kg 15 e Kg 10



### SCHEDA TECNICA PELLET

PARAMETRO	VALORI
Diametro (D)	mm 6 (±1)
Umidità (M)	5,3%
Ceneri	0,28%
Durabilità meccanica (DU)	98,2%
Polveri (< 3,15 mm)	0,4%
Additivi chimici	assenti
Potere calorifico inferiore	5,003 kWh/kg
Densità apparente (BD)	726 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura di rammollimento ceneri	1.490 °C

Pellet di legno realizzato  
con materia prima  
a base di **abete rosso** scortecciato



high quality  
**WOOD PELLET**

White Stag è prodotto con materia prima selezionata a base di abete rosso proveniente dalle foreste dei paesi baltici. E' caratterizzato dal colore chiaro, basso residuo cenere e alto rendimento. White Stag risponde ai più alti standard qualitativi e commerciali.

Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il più alto standard qualitativo agli operatori del settore e ai consumatori più esigenti.